Institutt for fysikk, NTNU
TFY4155/FY1303: Elektrisitet og magnetisme
Vår 2004

Sammendrag, uke 3 (14. og 16. januar)

Superposisjonsprinsippet [FGT 22.4; YF 22.5; AF 21.5; LHL 19.3; G 2.1.1]

$$\boldsymbol{F}_i = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{F}_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{n} \frac{q_j q_i}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij}$$

= elektrostatisk kraft på ladning q_i fra ladninger q_j $(j = 1, 2, \ldots n)$ i innbyrdes avstand r_{ij}.



Elektrisk felt [FGT 23.1; YF 22.6; AF 21.5; LHL 19.4; G 2.1.3]

$$\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{F}}{q}$$

= kraft pr ladningsenhet

SI-enhet for elektrisk felt: $[E] = \mathrm{N/C}$

Elektrisk felt fra punktladning [FGT 23.1; YF 22.6; AF 21.6; LHL 19.5; G 2.1.3]

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Superposisjonsprinsipp for elektrisk felt:

$$\boldsymbol{E} = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{E}_j = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{n} \frac{q_j}{r_j^2} \hat{r}_j$$



Kontinuerlige ladningsfordelinger [FGT 22.4, 23.3; YF 22.7; AF eks. 21.6; LHL 19.5; G 2.1.4]

På en lengdeskala som er stor i forhold til avstanden mellom enkeltladninger ser man en tilnærmet *kontinuerlig* ladningsfordeling. (På samme måte som at makroskopiske objekter har en tilnærmet kontinuerlig massefordeling, selv om de egentlig består av "enkeltmasser" (atomer).)

Sum over enkeltladninger erstattes da av *integral* over en ladningsfordeling:

$$\sum_i \Delta q_i \overset{\Delta q_i \to 0}{\to} \int dq$$

$3D$ (= 3 dimensjoner): romladning

$$\begin{aligned} dq &= \rho\, dV \\ \rho &= \rho(x,y,z) = \text{ ladning pr volumenhet } = \text{ romladningstetthet} \\ [\rho] &= [q/V] = \mathrm{C/m^3} \\ \text{Volumelement} : dV &= dx\, dy\, dz \ \text{ (kartesiske koordinater)} \\ &= r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi\, dr \ \text{ (kulekoordinater)} \\ &= \rho\, d\rho\, d\phi\, dz \ \text{ (sylinderkoordinater)} \end{aligned}$$

Volumelement dV i kulekoordinater:



dV = (dr) (r dθ) (r sin θ dφ)

$2D$: flateladning

$$\begin{aligned} dq &= \sigma\, dA \\ \sigma &= \sigma(x,y) = \text{ ladning pr flateenhet } = \text{ flateladningstetthet} \\ [\sigma] &= [q/A] = \mathrm{C/m^2} \\ \text{Flateelement} : dA &= dx\, dy \ \text{ (kartesiske koordinater)} \\ &= r\, d\phi\, dr \ \text{ (polarkoordinater)} \end{aligned}$$

$1D$: linjeladning

$$\begin{aligned} dq &= \lambda\, dl \\ \lambda &= \lambda(x) = \text{ ladning pr lengdeenhet } = \text{ linjeladningstetthet} \\ [\lambda] &= [q/L] = \mathrm{C/m} \\ \text{Linjeelement} : dl &= dx \end{aligned}$$

Elektrisk felt i avstand $\boldsymbol{r}$ fra infinitesimal ladning dq:

$$d\boldsymbol{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}\hat{r}$$

Elektrisk felt fra kontinuerlig ladningsfordeling:

$$\boldsymbol{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\hat{r}\, dq}{r^2} \overset{3D}{=} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\hat{r}\rho\, dV}{r^2}$$

Mer presist: Det elektriske feltet $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ i et punkt $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ på grunn av en fordeling av elektrisk ladning beskrevet ved ladningstettheten $\rho(\boldsymbol{r'}) = \rho(x', y', z')$ er gitt ved

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'})\rho(\boldsymbol{r'})\, dV'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|^3}$$

der $dV' = dx'\, dy'\, dz'$ (i kartesiske koordinater) er et volumelement i posisjon $\boldsymbol{r'}$.
Legg merke til at $\boldsymbol{r}$ ikke har samme betydning i de to siste ligningene. I den første angir $\boldsymbol{r}$ vektoren fra dq til punktet der $\boldsymbol{E}$ skal bestemmes. Dermed vil $\boldsymbol{r}$ være forskjellig for de ulike ladningselementene dq i systemet vi ser på. I den andre ligningen angir $\boldsymbol{r}$ posisjonen der $\boldsymbol{E}$ skal bestemmes, mens $\boldsymbol{r'}$ er posisjonsvariabelen til ladningstettheten ρ. Her hadde vi valget mellom å innføre en ny vektor $\boldsymbol{\mathcal{R}} \equiv \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}$ og skrive $\hat{\boldsymbol{\mathcal{R}}}/\mathcal{R}^2$, eller (som vi valgte) å skrive om enhetsvektoren. På sin plass med en figur, kanskje:



Vi ser at den "aktuelle" enhetsvektoren skal peke fra volumelementet dV' i posisjon $\boldsymbol{r'}$ til posisjonen $\boldsymbol{r}$. Vi kan dermed skrive $(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'})/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|^3$ i uttrykket for $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$.